

硬性纤维输尿管肾镜

Performance HD



TECHNICAL PARAMETER > >>



产品型号	视场角度	直径	器械通道	工作长度	备注
9803.867	84°	8/9.8Fr	5Fr	430mm	成人镜
9803.866	84°	8/9.8Fr	5Fr	315mm	
9802.867	84°	6/7.5Fr	4Fr	430mm	小儿镜
9802.866	84°	6/7.5Fr	4Fr	315mm	
9801.867	70°	4.5/6.5Fr	3Fr	430mm	精囊镜
9801.866	70°	4.5/6.5Fr	3Fr	315mm	

功能特点Function Characteristic

- 半硬性一体式镜体，外管采用钛合金和不锈钢的原材料，可以最大程度保证镜管的结构坚固同时允许镜体微弯，回弹性好。
- 镜身与冲洗转接头一体化设计，激光焊接密封，确保清洗、消毒过程中不进水汽、雾气。
- 内设双层密封装置，有自动闭合的内置阀门，确保器械、导丝在被移除时不会漏水。
- 物镜采用蓝宝石镜片密封，不易磨损。
- 目镜为柱状光学镜，防球变设计，图像逼真，无扭曲无变形，目镜接头可与多品牌成像设备接口相连，互配性强。
- 可根据需要选配本厂配套生产的直径5Fr/4Fr，有效长度600mm的肾异物钳、活检钳等器械。

南昌沃克医疗科技有限公司

- 电话:0791—85860329 传真:0791—85860320
- 邮编:330200 网址:www.ncweek.com
- 地址:江西省南昌市小蓝经济开发区金沙一路888号

